

Albio 101

ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
OPENING SYSTEM



38

Η σειρά **Albio 101** διαθέτει τη μεγαλύτερη ποικιλία σε τυπολογίες κατασκευής, που την καθιστούν ιδανική για ένα μεγάλο εύρος εφαρμογών σε πόρτες, παράθυρα και βιτρίνες καταστημάτων. Διατίθεται σε δύο διαφορετικά εξωτερικά σχέδια (οβάλ και επίπεδο) και περιλαμβάνει σύστημα στεγάνωσης τριών επιπέδων με λάστιχα EPDM και ειδικούς νεροχύτες απορροής των υδάτων.

Albio 101 series offers the widest variety of construction typologies that render the system suitable for an array of applications. It includes two different patterns (oval and flat) presenting you with a range of choices. It offers a 3-level sealing system with EPDM gaskets and a special water-draining system.

- ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ALBIO 101
TECHNICAL SPECIFICATIONS

Πάχος υαλοπλάκα Glazing thickness	5-32mm
---	--------





Αεροπερατότητα Air permeability	Class 4
---	---------

Υδατοστεγανότητα Water tightness	Class 8A
--	----------

Αντοχή σε ανεμοπίεση Resistance to windload	Class C4
---	----------

Σταθμισμένος δείκτης ηχομείωσης Weighted Sound Reduction Index	25mm, RW=41dB
--	---------------



Τεχνικές Προδιαγραφές ALBIO 101 (Σύστημα ανοιγομένων κουφωμάτων)		
1	Κράμα αλουμινίου	EN AW 6063T6, EN 15088:2005
2	Ηλεκτροστατική βαφή	Σύμφωνα με τα Ευρωπαϊκά Πρότυπα QUALICOAT
3	Ανοδίωση	Σύμφωνα με τα Ευρωπαϊκά Πρότυπα QUALANOD
4	Ανοχές διαστάσεων	EN 12020-2
5	Λάστιχα στεγάνωσης	EPDM / EPDM Foam
6	Διαστάσεις κάσας	Πλάτος 51.8-180mm, ύψος 68.3mm
7	Διαστάσεις φύλλου	Πλάτος 51.8-61.8mm, ύψος 72-117mm
8	Πάχος υαλοπίνακα	5-32mm
9	Θάλαμος	Ευρωπαϊκός, συμβατός με όλους τους μηχανισμούς
Επιδόσεις Δοκιμίου		
Αεροπερατότητα, Υδατοστεγανότητα, Αντοχή σε ανεμοπίεση – Δοκιμή στο κοινοποιημένο εργαστήριο ΕΚΑΝΑΛ		
		Δίφυλλο δοκίμιο 1.40m X 2.20m
		Μονόφυλλο δοκίμιο 1.01m X 2.26m
	Αεροπερατότητα	Class 4 (EN 12207:2000)
	Υδατοστεγανότητα	Class 8A (EN 12208:2000)
	Αντοχή σε ανεμοπίεση	Class C4 (EN 12210:2000)
Ηχομόνωση – Δοκιμή στο εργαστήριο ΑΠΘ		
Διάσταση Δοκιμίου: 1.23m X 1.48m		
	Σταθμισμένος δείκτης ηχομείωσης	25mm Διπλός [(4+4)+12+5]), Rw = 41dB (ΕΛΟΤ 307.3)